Technický list

Silikonový sprej 400 ml B7903

Univerzální mazací a separační prostředek pro výrobu, údržbu a servis zařízení

Rozsah použití:

Široce využitelný pro veškeré servisní a údržbářské práce ve zpracovatelském, potravinářském a dřevařském průmyslu, v zemědělství, v lesnictví, v osobní i nákladní autodopravě, u dopravních systémů a zařízení aj.

Způsob aplikace:

Přípravek aplikujte přímo na očištěné místo nebo plochu postřikem z cca 20 – 30 cm. Po nanesení rychle vytváří transparentní olejovitý film bez zápachu, s teplotní odolností od -50°C do +250°C.

Vlastnosti výrobku:

Použitelný v celé oblasti průmyslového ošetřování a údržby pro mazání a separaci součástí a materiálů, pro konzervaci a renovaci povrchů.

- antikorozní ochrana
- vysoký separační a antistatický účinek
- pro rychlé a dlouhodobě účinné mazání
- použitelný na všechny povrchy, neleptá
- izoluje proti vlhkosti
- zbavený tuku a škodlivých látek
- teplotní odolnost od -50 °C do +250 °C
- nevhodný pro následně lakované a galvanizované plochy a povrchy

Použití:

- pro ošetřování veškerých kovových povrchů a povrchů z gumy i umělých hmot
- okamžité zlepšování kluzných vlastností u nejrůznějších průmyslových zařízení, přepravních systémů a prostředků, automobilů, dopravníků,
- balících a manipulačních zařízení atd.
- vynikajících separačních vlastností lze využít např. proti nežádoucí samovolné přilnavosti nejrůznějších materiálů např. v dřevařské, papírenské a plastikářské výrobě, nebo při výrobě plastových oken

Bezpečnostní pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených v bezpečnostních listech produktu. Před každým použitím ověřte snášenlivost. Změny vyhrazeny.

Bohemiaflux s.r.o.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů, počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem. Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.

BOHEMIAFLUX s.r.o. **Váš prověřený dodavatel průmyslové chemie**
Smetanova 1130, 332 02 Starý Plzenec, tel.: 377 965 760-2, fax.: 377 965 421, www.bohemiaflux.cz, obchod@bohemiaflux.cz