

Profesionální aplikátor sloužící k aplikaci roztoku přípravku Bohemiaflux® 50-50 Čistič výměníků a chladičů

Rozsah použití:

Aplikační zařízení sloužící k odstranění minerálních usazenin, vodních řas a mastných usazenin vzniklých v topných nebo chladičích okruzích, tepelných výměnících, formách na lisování plastů. D-Cleaner je vybaven 4-cestným ventilem, přepínáním ventilu lze měnit směr proudění čistícího roztoku.



Technické parametry:

Objem nádrže	20 litrů
Průtok	Max. 56 l/min
Výtlačná výška	Max. 10 m
Připojení	½“ vnější závit na připojení
Napájení	230V/50 Hz
Rozměry v x š x d /mm	500 x 355 x 355
Hmotnost	6 kg
Změna cirkulace kapaliny	ANO
Délka přípojných hadic	180 cm

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů, počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem. Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.