

Jednosložkový silikonový univerzální tmel

Rozsah použití:

Univerzální silikonový trvale elastický tmel určený pro lepení, tmelení a těsnění strojních součástí a materiálů v širokém spektru průmyslové výroby a údržby.

Způsob aplikace:

Přípravek se lehce nanáší vytlačovací pistolí na kartuše. Tmel aplikujte přímo na předem očištěné a odmaštěné místo, které je potřeba lepit nebo přetěsnit. Přípravek je zpracovatelný při teplotách od +5 °C do +30 °C.

Vlastnosti výrobku:

UNIFLEX 170 je acetátový jednosložkový silikonový tmel pro tmelení, lepení a těsnění skleněných výplní, pro montáž izolačních skel, pro obvodové pláště budov na podkladech jakými jsou hliník eloxovaný i neeloxovaný, dřevo lakované, ocel opatřená základovým nátěrem, PVC, keramické obklady. Je vhodný pro nenáročné aplikace v domácnostech, instalátérské práce apod. Při aplikaci na porézní silikátové podklady nutno použít adhezni spojovací přípravek.

- odolný povětrnostním vlivům a UV záření
- použitelný pro všechny povrchy včetně hliníku
- tepelná odolnost od -50 °C do +170 °C
- trvale elastický
- bílé, matné barvy

Použití:

- **ve stavebnictví** – těsnění dilatačních spár a trhlin, zasklívání oken, lepení skleněných výplní, tmelení hliníkových a ocelových profilů
- **ve strojírenství** – pružná těsnění průchoďů v chladicích skříních, těsnění ve výrobě, ochrana šroubových spojů proti pronikání vody
- **ostatní** – veškeré jednoduché tmelení a lepení bez požadavku na profesionální vlastnosti lepeného nebo tmeleného spoje

Bezpečnostní pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených v bezpečnostních listech produktu. Před každým použitím ověřte snášitelnost. Změny vyhrazeny.



Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů, počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem. Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.