

Havarijní sorpční sada určená pro rychlou likvidaci úniku ekologicky škodlivých kapalin

Rozsah použití:

Efektivní přípravek, který úspěšně absorbuje naftu, benzín, oleje, tuky, maziva, terpentýn a jiné mastné tekutiny rozlité na zemi, plovoucí a rozptýlené ve vodě.

Způsob aplikace:

Pro zabránění šíření likvidované kapaliny položte kolem místa úniku sorpčního hada, případně ze sypkého sorbentu vytvořte ohraničení kapaliny. Únik kapaliny zasypejte sypkým sorbentem. Sorbent nechte nasávat až do úplného nasycení (sorbent ztmavne). Použité sorbenty vložte do sudu a označte samolepkou „Nebezpečný odpad“. Likvidaci použitého sorbentu proveďte dle schváleného firemního havarijního plánu.



Vlastnosti výrobku:

Praktická sada na odstraňování znečištění ropnými produkty. Účinnou složkou pohlcující oleje a jiné ropné produkty je sorbent ropných produktů vyrobený na bázi expandovaného perlitu.

- hydrofobní
- rychlé a snadné použití v krizových situacích
- nízká vlastní hmotnost
- ekologický výrobek přírodního původu
- nehořlavý
- neomezená trvanlivost
- bez zápachu, neutrální vůně

Použití:

- čištění podlah, výrobních hal, garáží, čerpacích stanic a všech dílenských prostor
- odstraňování ropných produktů z povrchu stojatých a tekoucích vod
- čištění odpadních vod znečištěných ropnými produkty
- snadnější lokalizace požáru ropných látek

Sorpční kapacita:

Sorbent		
Měřené veličiny	Jedn. látky/kg sorbentu	Sada
Motorový olej	1,43	5,36
Směs nafta/benzín (6:4)	2,00	7,50

Složení sady:

1 x sorpční had 1,2 m; 3 x sorpční náplň a posyp 8 L; 1 x sud na likvidaci odpadu; 1 x ochranné gumové rukavice; 1 x samolepka „Nebezpečný odpad“

Bezpečnostní pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených v bezpečnostních listech produktu. Před každým použitím ověřte snášlivost. Skladovat při teplotě do 50 °C. Změny vyhrazeny.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů, počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem. Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.