

Univerzální separační prostředek pro termoplasty a termosety

Rozsah použití:

Univerzální separační prostředek pro průmyslovou výrobu a zpracování plastů. Při dodržení správného pracovního postupu umožňuje potisk, lakování, pokovování a další následné povrchové úpravy výlisků.

Způsob aplikace:

Dózu s přípravkem před použitím sprej silně protřepejte. Z ošetřované plochy odstraňte mastnotu a nečistoty a aplikujte přípravek z cca 30 – 40 cm vzdálenosti. Přípravek aplikujte v co nejtenčím filmu, který zabraňuje ulpívání plastů. Při dodržení pracovního postupu sprej umožňuje následné potiskování, lakování a ostatní povrchové úpravy.



Vlastnosti výrobku:

Vysoce efektivní přípravek pro impregnaci forem v plastikářském průmyslu

- ideální pro výrobu termoplastů a termosetů
- vyrobený na přírodní bázi
- bez obsahu silikonu a vosků
- snadno odstranitelný
- nízká spotřeba

Použití:

- využitelný hlavně v plastikářském průmyslu k separaci forem na výrobu plastových výlisků

Bezpečnostní pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených v bezpečnostních listech produktu. Před každým použitím ověřte snášenlivost. Změny vyhrazeny.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů, počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem. Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.