

## Sprej s třídou hořlavosti AIII , zcela odpařitelný

**Rozsah použití:**

Pro rozpouštění minerálních, živočišných a rostlinných olejů, tuků, sazí, živice, dehtu, asfaltu, vosků, přírodních pryskyřic, mnoha umělých pryskyřic. I ke spolehlivému rozpouštění starých a zatvrdnutých znečištění, jako zaschlých a zpryskyřičněných olejů, tuků, usazenin nafty atd.

**Způsob aplikace:**

Aplikujte plným stříkem na čištěné součásti a místa ze vzdálenosti 15 – 25 cm. Přitom se již odplaví velká část znečištění. Nechte dále na povrchu působit, a poté rozpuštěná znečištění setřete hadrem nebo papírovou utěrkou.

V závislosti na intenzitě a druhu znečištění se postup musí případně zopakovat.

Nestříkejte na horké motory ani jiné horké součásti.

Před upotřebením vždy otestujte na vhodnost a snášenlivost s čištěnými materiály.

**Vlastnosti výrobku:**

- neobsahuje žádné halogenové uhlovodíky – vyrobený z rozpouštědel s malým obsahem aromátů třídy AIII, beze zbytku se odpařuje
- používání se doporučuje všude tam, kde se z bezpečnostních důvodů nepoužívají nebo nesmí používat potencionálně nebezpečná rozpouštědla, a kde se požaduje „čistič AIII“, s pomalým bezpečným odparem
- vynikající schopnost rozpouštění minerálních, živočišných a rostlinných olejů a tuků a dále sazí, živice, dehtu, asfaltu, vosků, přírodních pryskyřic, mnoha umělých pryskyřic atd.
- spolehlivé rozpouštění i starých znečištění jako zatvrdnuté a zpryskyřičnělé oleje, tuky, usazeniny nafty atd.
- vydatný i úsporný při používání
- čistič podle třídy A III (Vyhlášky o hořlavých kapalinách – VbF)
- účinný zejména na plochách, kde může déle působit
- pro urychlení odpaření setřít i s nečistotami hadrem nebo papírovou utěrkou
- odpařuje se beze zbytku

**Použití:**

- univerzální bezpečný rozpouštědlový čistič ve spreji pro autodílny, průmyslové provozy, úklidy budov, instalatéry, stavební, lesní a zemědělské podniky atd.
- používání při montážních pracích a na stavbách, kde je zapotřebí univerzální čistič pro mnoho oblastí použití
- ideální pro čištění a odmašťování součástek před montáží
- na čištění motorů, agregátů, strojních součástí, stavebních strojů atd.
- vhodný také pro přípravu ploch, které se mají lakovat nebo slepovat

**Bezpečnostní pokyny:**

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených v bezpečnostních listech produktu. Před každým použitím ověřte snášenlivost. Změny vyhrazeny.

**Pozn.** - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů, počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem. Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.