

Vysoce koncentrovaný, vodou ředitelný odmašťovací a čisticí přípravek pro průmyslové použití

Rozsah použití:

Univerzálně použitelný, čistič na bázi anionických tenzidů. Jedná se o vodou ředitelnou náhradu technického benzínu pro ruční a strojní mytí, použitelnou na všechny omyvatelné povrchy. Ohřevem naředěného čističe na +60°C stoupá až trojnásobně účinnost čištění.

Způsob aplikace:

Používá se po zředění vodou v poměru až do 1:80. Na silnou špínu může být použit i neředěný. Nanést ručním aplikátorem, hadříkem nebo houbou. Následně opláchnout vodou nebo otřít suchou textilií. Vhodný pro ruční i strojní mytí a odmašťování. Na eloxované hliníkové a pozinkované plochy používat výrazně zředěnou vodu (1:30 až 1:40).



Vlastnosti výrobku:

Odstraňuje zbytky olejů, tuků, bílkovin, vodních řas, pryskyřice (např. z pilových kotoučů), gumového prachu, zbytků barev, inkoustů a sazí z plachet nákladních automobilů, nábytku z umělých hmot, podlahových krytin, skel, stěn grilů a pecí atd. POUŽITELNÝ ve strojírenských závodech, autodílnách, čistírnách odpadních vod, ve stavebnictví, v potravinářských závodech a kuchyních, v nemocnicích apod.

- nehořlavý, zdravotně nezávadný
- vodou ředitelná náhrada technického benzínu
- splňuje požadavky biologické odbouratelnosti dle směrnic EU
- použitelný na všechny omyvatelné povrchy
- možnost zahřátí až na +60°C, výrazně se zvyšuje účinnost
- nezanechává zbytky
- možnost práce v uzavřených prostorech
- možnost ředění s vodou v poměru až 1:80
- ředěný v poměru 1:30 až 1:40 nepoškozuje eloxované hliníkové a pozinkované předměty
- poskytuje krátkodobou ochranu kovů proti korozi

Použití:

- čištění průmyslových a technických zařízení
- čištění vozidel, motorů, obkladů, plastů, textilií, skel a lakovaných ploch od prachu, sazí, mastnoty, nikotinu, olejů ...
- odmašťování kovů a čištění povrchů nerezové oceli
- na odstraňování zbytků řas z kamene a betonu
- použitelný ve veřejném sektoru a v komunálních službách, v dopravních prostředcích
- velmi účinný na mytí zamaštěných a zašpiněných podlahových krytin
- odstraňuje pryskyřice z pracovních nástrojů

Bezpečnostní pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených v bezpečnostních listech produktu. Před každým použitím ověřte snášenlivost. Chraňte před mrazem. Změny vyhrazeny.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů, počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem. Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.