

Kvalitní zinkový nástřík pro profesionální použití, s čistotou Zn > 99 %

Rozsah použití:

Zinkový ochranný nástřík šedé barvy s vysokým obsahem zinkových částic pro antikorozi ochranu kovů a pro plnohodnotnou opravu poškozeného žárového a galvanického pozinkování po svařování, broušení, vrtání nebo řezání.

Způsob aplikace:

Produkt aplikujte nástříkem ze vzdálenosti cca. 25 cm na očištěný a odmaštěný povrch, zejména u oprav po žárovém a galvanickém zinkování. Před aplikací je nezbytné důkladné promíchání obsahu spreje. Sprejovou dózu protřepáváme tak dlouho, aby se míchací kuličky uvnitř spreje znatelně pohybovaly min. 30 sekund. Po aplikaci nechte nástřík zcela zaschnout.

Vlastnosti výrobku:

Ochranná vrstva ze zinkových destiček o čistotě > 99 %. Schopen vytvořit povlak poskytující antikorozi ochranu srovnatelnou s žárovým zinkováním nebo galvanickým zinkováním. Dlouholetá ochrana před korozi ve všech oblastech průmyslového a dílenského použití a pro opravy odstraněného galvanického a žárového pozinkování.

- rychleschnoucí po aplikaci – šetřící čas
- vytváří hladký povrch bez kapilárních trhlin
- po zaschnutí nehořlavý a žáruvzdorný do cca. 300 °C
- elektricky vodivý pro bodové odporové svařování
- odolný mnoha agresivním látkám a prostředím
- vysoká vydatnost při aplikaci (400 ml / 8 m²)
- samočistící ventil, vyprázdnění obsahu bezzbytku

Použití:

- výborná antikorozi ochrana nechráněných kovových dílů
- vhodný pro lodě, auta, stožáry, střechy, nádrže a cisterny aj.
- pro opravy žárově a galvanicky zinkovaných dílů a konstrukcí po obrábění a svařování
- povrchová úprava a sjednocení vzhledu součástí a dílů
- použitelný jako základní nátěr před dalším lakováním (ověřte snášlivost s použitým typem nátěru nebo laku)

Bezpečnostní pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených v bezpečnostních listech produktu. Před každým použitím ověřte snášlivost. Změny vyhrazeny.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů, počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem. Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.