

Univerzální lepidlo ve spreji s velmi vysokou adhezní silou

Rozsah použití:

Silné lepidlo ve spreji na bázi syntetického kaučuku určené pro lepení papíru, lepenky, tkaniny, korku, izolačních rohoží, izolací na bázi skelné vaty, koberců, polystyrenu, polyuretanu a dalších plastů, kovu a kovových fólií, plsti, polyuretanové pěny, dřeva, lisovaných dřevovláknitých desek, dřevotřískových desek na beton, zdivo a rovněž i k lepení všech uvedených materiálů mezi sebou.

Způsob aplikace:

Před aplikací nádobu důkladně protřepejte a proveďte test snášenlivosti spojovaných materiálů. Plochy k lepení musí být čisté a zbavené prachu a mastnot. Pro porézní povrchy by měla být dávka lepidla zvýšena.

Pro trvalé spojení: Lepidlo aplikujte ze vzdálenosti 20 – 25 cm rovnoměrně na obě lepené plochy. Nechte cca 5 – 15 minut zaschnout (v závislosti na teplotě okolí a tloušťce naneseného lepidla), poté spojte díly dohromady a pevně přitlačte. Při tomto způsobu aplikace jsou následné opravy téměř nemožné.

Pro montážní spojení: Lepidlo aplikujte ze vzdálenosti 20 – 25 cm rovnoměrně na obě lepené plochy. Díly spojte, dokud je lepidlo ještě vlhké. Lepené plochy bude možné pro opravy, po nějakou dobu znovu bez námahy oddělit (v závislosti na vlastnosti materiálu). Lepidlo je vytvrzené cca po 24 hodinách.

Vlastnosti výrobku:

Univerzální lepidlo ve spreji s vysokou adhezní silou, na bázi syntetického kaučuku. Vysoce a rychle přilnavé, nestéká, aplikované na povrch drží pevně a jistě, odolné vlhku. Maximální teplotní odolnost do +50 °C.

- velmi vysoká adhezní síla
- odolný teplotám do +50 °C
- rychle a pevně přilne k povrchům
- šetrné a přesné dávkování
- vysoce kvalitní kontaktní a montážní lepidlo na bázi syntetického kaučuku

Použití:

- využitelné k lepení veškerých materiálů
- vhodné k použití ve stavebnictví k lepení izolací a izolačních rohoží na porézní materiály a netkané textilie
- rovněž velice vhodné k použití v automobilovém průmyslu, kovovýrobě, obchodu a dalších průmyslových odvětvích

Bezpečnostní pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených v bezpečnostních listech produktu. Před každým použitím ověřte snášenlivost. Nepoužívat při teplotách pod +5°C. Změny vyhrazeny.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů, počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem. Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.