

Vysoce lesklý hliníkový sprej pro profesionální ochranu povrchů

Rozsah použití:

Vysoce lesklý ochranný povlak s vysokým obsahem čistého hliníku. Přípravek je vhodný na kovové povrchy, plasty a dřevo i jiné pevné povrchy. Je odolný vysokým teplotám a nepříznivým povětrnostním podmínkám.

Způsob aplikace:

Produkt aplikujte z cca 25 cm vzdálenosti přímo na odmaštěný povrch. K odmaštění lze použít produkt B7902 Čistič pro speciální účely nebo B7543 Dokončovací čistič pro povrchové úpravy. Sprej aplikujte nejlépe ve dvou vrstvách, které vytvoří hliníkový povlak. Ten má ochranné antikorozi vlastnosti srovnatelné s galvanickým pokovováním.

Vlastnosti výrobku:

Vyznačuje se vysokým leskem a antikorozi ochranou pro všechny kovové povrchy, kde je nutná odolnost vysokým teplotám až do 800°C. Produkt vytváří ochrannou vrstvu hliníkového pigmentu v čistotě 99,5 %.

- rychleschnoucí
- vysoce lesklý povlak 99,5 % čistého hliníku
- ochrana proti korozi srovnatelná s galvanickým pokovením
- odolný vysokým teplotám až do +800 °C
- přílně spolehlivě na všechny kovy, sklo, keramiku, dřevo, umělou hmotu aj.
- velmi vydatný (1 balení 400 ml vystačí na 8 až 10 m²)
- vysoký obsah hliníku v suchém filmu
- odolný mnoha chemickým látkám
- elektricky vodivý pro bodové svařování

Použití:

- ideální jako účinná antikorozi ochrana výfuků v autodopravě
- rovněž výborně aplikovatelný pro opravy lesklého galvanického pokovování, sjednocení vzhledu lesklých hliníkových ploch
- využitelný v klimatizační a ventilační technice
- vhodný na požární systémy, kontejnery, nákladní nástavby a automobily, lodě, mříže, pro umělecká řemesla, obilná sila, skříně a bedny na nářadí aj.

Bezpečnostní pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených v bezpečnostních listech produktu. Před každým použitím ověřte snášenlivost. Změny vyhrazeny.



Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů, počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem. Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.