

**Pomocný přípravek pro usnadnění startování benzínových a dieslových spalovacích motorů****Rozsah použití:**

V mnoha možných oblastech jako pomoc při startování dvou a čtyřtákních spalovacích motorů s funkčním zapalováním, ve vlhku a při nízkých teplotách.

**Způsob aplikace:**

Přípravek nastříkat po dobu 1 až 2 sekund do vzduchového filtru nebo hrdla nasávání motoru. Bezprostředně poté startovat benzínový motor s mírným přidáním plynu a dieslový bez žhavicí prodlevy s plným plynem.

**Vlastnosti výrobku:**

Umožňuje velmi účinnou pomoc při nastartování spalovacích motorů v nepříznivých podmínkách nebo po dlouhé době odstávky díky nízkému zápalnému bodu použité látky.

- Mění složení zápalné směsi ve válci
- Okamžitý účinek snížením zápalného bodu
- Nepoškozuje motor
- Výrazně pomáhá i při slabé baterii
- Rychle aplikovatelný

**Použití:**

- u silničních motorových vozidel, motorů lodí, sekaček, lesnických a zemědělských strojů, stavebních strojů, vojenské a dopravní techniky, čerpadel, kompresorů, dieselařegátů, u spalovacích motorků modelů lodí a letadel.

**Bezpečnostní pokyny:**

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených v bezpečnostních listech produktu. Změny vyhrazeny.

**Pozn.** - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů, počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem. Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.