

**Dlouhodobá antikoroziční ochrana pro všechny kovové povrchy****Rozsah použití:**

Přípravek zajišťuje primární i sekundární antikoroziční ochranu všech kovových povrchů. Jako primární antikoroziční ochranu lze přípravek použít na všechny čisté kovové povrchy bez rzi. V případě použití přípravku na veškeré zkorodované kovové povrchy je využit jako sekundární antikoroziční ochrana, kdy se vytvoří na zkorodovaném povrchu izolační vrstva, která zakonzervuje existující korozi.

**Způsob aplikace:**

**REZ STOP sprej** důkladně protřepejte a aplikujte v 1 – 2 vrstvách nástríkem na odmaštěný a odpadávající rzi zbavený zkorodovaný povrch. Přípravek na ošetřeném kovovém povrchu vytvoří červenou nátěrovou izolační vrstvu. Aplikovat při venkovních teplotách od +3°C do +40°C, optimální teplota okolí +15°C až +25°C. Přípravek je rychleschnoucí. Pokud následuje finální laková úprava, lze ji provést cca po 10 minutách schnutí při teplotě +20°C.

**Vlastnosti výrobku:**

Unikátní kombinace odlišně působících inhibitorů koroze vytváří extrémně odolný ochranný nátěr červené barvy jak na čistém kovovém povrchu, tak zejména i přímo na zrelém kovovém povrchu.

- snadná a rychlá aplikace
- rychleschnoucí přípravek
- výborná odolnost proti hydroxidům, kyselinám a olejům
- vytváří ochrannou vrstvu nepropouštějící vodu a vzduch
- přelakovatelný všemi druhy běžných barev a laků
- testováno zkouškou v solné mlze dle DIN EN ISO 9227
- stabilní proti UV záření
- brání opětovnému zreznutí kovového povrchu
- teplotní odolnost +120°C
- vydatnost (při 90µm vrstvě nátěru) 400 ml / 4 – 5 m<sup>2</sup>
- rozsah teplot pro aplikaci od +3°C do +40°C
- doba vytvrzení 10 minut při +20°C

**Použití:**

- využitelný ve všech oblastech údržby kovových povrchů
- vhodný k ošetřování zkorodovaných součástek a částí karoserií v autoopravárenství a dopravních službách
- ideální k využití v zemědělství, kde pracovní stroje a zemědělská technika pracuje v extrémních podmínkách
- možné použití v průmyslové výrobě tak i k dílenskému využití

**Bezpečnostní pokyny:**

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených v bezpečnostních listech produktu. Před každým použitím ověřte snášlivost. Změny vyhrazeny.

**Pozn.** - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů, počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem. Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.