

Vysoce výkonné mazivo na kovové bázi pro extrémní provozní podmínky

Rozsah použití:

Výkonné mazivo s obsahem kovů využitelné v rámci preventivní údržby pro mazání do extrémních vysokých provozních teplot, tlaků a nepříznivých podmínek ve všech odvětvích průmyslu.

Způsob aplikace:

Dózu s přípravkem důkladně protřepejte a aplikujte z cca 25 cm vzdálenosti přímo na mazané místo nebo plochu.

Vlastnosti výrobku:

Montážní sprej proti zakousnutí a korozi s účinnými kovovými částicemi. Univerzální mazivo pro mazání v extrémních provozních podmínkách průmyslové výroby a dílenské údržby. Zabraňuje zarezavění, opotřebením a korozi na šroubových spojích, zajišťuje mazání extrémně namáhaných strojních součástí.

- s nepatrným koeficientem tření
- vysoká odolnost proti vodě a slané vodě
- odolnost proti většině kyselin, hydroxidů a organických rozpouštědel
- neobsahuje měď, nikl, chrom
- zabraňuje elektrochemické korozi
- chrání proti vnitřní i povrchové korozi a opotřebování
- teplotní odolnost od -40 °C do +1100 °C (suché mazání dalších + 200°C)
- vynikající tlaková odolnost
- neobsahuje silikon

Použití:

- použitelný pro veškeré montážní a demontážní aplikace
- vysoce eliminuje zadření a deformaci závitů šroubů, závěsných čepů, náprav, výfuků, podpěrek rozdělovacího potrubí
- efektivní na mazání vysokoteplotních řetězů, ozubených převodů
- vhodný k mazání závitových tyčí, vedení, vodících lišt, vodících ploch
- k montáži parních vedení (mazání šroubení, těsnění, uzávěr) a mazání lisů
- impregnuje těsnění a ochraňuje jej před poškozením teplem
- k mazání vstříkovacích a spalovacích trysek
- ideální ve slévárenském průmyslu k mazání vyhadzovačů, při vyklápění, mazání uzávěr, závěsů pecí, kleští pro ingoty
- k údržbě a k mazání brzdových systémů
- vysoce efektivní i k údržbě a mazání těžké techniky jako jsou jeřáby, otáčecí můstky, výtahy a zdvihací zařízení

Bezpečnostní pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených v bezpečnostních listech produktu. Před každým použitím ověřte snášenlivost. Změny vyhrazeny.



Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů, počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem. Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.