

## Kluzný, pevně přilnavý, suchý mazací prostředek pro vytvoření povlaku ze 100% čistého PTFE

### Rozsah použití:

Pro čisté a suché mazání v mnoha odvětvích hospodářství, zvláště v plastikářském, papírenském, textilním, dřevozpracujícím a automobilovém průmyslu. K čistému mazání všech kluzných mechanismů a styčných třecích ploch. Pro vytvoření velmi odolného kluzného, vodě a mastnotám odolného povlaku na různých materiálech.

### Způsob aplikace:

Rovnoměrným nástřikem z cca 25 cm přímo na mazané místo nebo plochu. Rychle zaschne a vytvoří nemastný kluzný film.

### Vlastnosti výrobku:

Univerzální PTFE mazací přípravek pro průmyslové a dílenské použití.

- odpuzuje vodu, prach a nečistoty
- 100% čistý PTFE
- dlouhodobá ochrana před atmosférickými vlivy
- nestéká z namazaného místa, výborná přilnavost
- bezbarvý a čistý
- výborný separátor pro vstřikování plastů
- efektivní v použití
- teplotní použitelnost od -60°C do +260°C

### Použití:

- trvalá ochrana nechráněných plastových, elastomerových a gumových dílů
- separace forem při vstřikování a lisování plastů
- povrchová úprava vzhledu a ošetření povrchu
- ideální pomocník při montáži a demontáži

### Bezpečnostní pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených v bezpečnostních listech produktu. Před každým použitím ověřte snášenlivost. Změny vyhrazeny.



**Pozn.** - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů, počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem. Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.