

## Vysoce přilnavé (VP), tlaku a vibracím odolné transparentní mazivo s PTFE

### Rozsah použití:

Pro běžné mazání a ošetřování zařízení a součástek vystavovaných vysokým tlakům, silným vibracím a ořesům ve všech odvětvích průmyslu. Dlouhodobé vynikající kluzné vlastnosti jsou zvýšeny obsahem polytetrafluorethylenu (PTFE). Možno použít v automobilovém průmyslu, v dopravě, v loděnicích, na železnici, v papírnách, čističkách odpadních vod a v mnoha dalších odvětvích. Vhodné pro použití i v potravinářství, pivovarech, konzervárnách, lihovarech, vodárnách a masokombinátech všude tam, kde nepřichází do přímého kontaktu s potravinami a nápoji.

### Způsob aplikace:

Přímým postřikem na mazané místo nebo plochu, před aplikací je nutné odstranění všech mastnot a nečistot (např. B7015 nebo B7902).

### Vlastnosti výrobku:

Transparentní vysoce přilnavé mazivo s obsahem PTFE, s vynikající odolností proti vodě a vysokým tlakům. Po nastříkání se výborně rozptýluje, spolehlivě přilne na všechny pevné povrchy. Zabraňuje opotřebením a korozi u extrémně namáhaných součástí (ozubené převody, ozubená kola, řetězy, ocelová lana, hřídele, otočné klouby, kluzné kolejnice aj.). Prodlužuje životnost strojů. Šetří náklady na údržbu.

- velmi silná a dlouhodobá přilnavost, mechanická odolnost
- zvýšený mazací účinek přítomností PTFE, zabraňuje zadření
- PTFE odpuzuje prach a nečistoty ochranným filmem
- vysoká vzlinavost a zatečení do nepřístupných spojů při aplikaci
- nestéká z namazaného místa, vynikající odolnost proti mechanickému oteru a tlaku
- snižuje opotřebení a hlučnost strojů
- dlouhodobá ochrana před atmosférickými vlivy, vytěsňuje vodu
- zabraňuje vnitřní i povrchové korozi, neutrální k „O“ kroužkům
- výborně odolává proudící a stříkající vodě, slané vodě
- odolné zředěným kyselinám a louhům
- teplotní stálost a odolnost od -35°C do +200°C
- vytváří rovnoměrné mazání pracovních ploch

### Použití:

- mazání řetězů, článků, řetězových kol, převodů, ocelových lan, táhel, pístů, těsnících kroužků a jiných pohyblivých součástí
- maže ozubená kola, ozubené převody, šroubové převody, ložiska, kladky, otočné klouby, kloubové závěsy, vačky, hřídele, vodící tyče, vodící lišty, válečkové systémy a dopravníky, pumpy, uzavírací šoupátka, ventily, převodníky tlaku
- vhodné pro míchací zařízení, mixéry, drtiče, centrifugy, stavební stroje, dopravní zařízení, sterilizátory, dmychadla, kompresory, klimatizace a balící stroje
- vhodné také i při vyšším teplotním zatížení

### Bezpečnostní pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených v bezpečnostních listech produktu. Před každým použitím ověřte snášenlivost. Změny vyhrazeny.



**Pozn.** - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů, počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem. Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.