

Speciální vysoce přilnavé (VP) transparentní mazivo extrémně odolné tlaku, odstředivým silám a vibracím

Rozsah použití:

Pro speciální mazání a ošetřování zařízení a součástek vystavovaných extrémně vysokým tlakům, vibracím, odstředivým silám a otřesům ve všech odvětvích průmyslu. Ideální pro mazání extrémně zatěžovaných i ve vodě pracujících mechanismů. Možno použít v automobilovém průmyslu, v dopravě, v loděnicích, na železnici, v papírnách, čistíčkách odpadních vod a v mnoha dalších odvětvích. Vhodné pro použití i v potravinářství, pivovarech, konzervárnách, lihovarech, vodárnách a masokombinátech všude tam, kde nepřichází do přímého kontaktu s potravinami a nápoji.

Způsob aplikace:

Přímým postřikem na mazané místo nebo plochu, před aplikací je nutné odstranění všech mastnot a nečistot (např. B7015 nebo B7902).

Vlastnosti výrobku:

Transparentní speciální extrémně přilnavé mazivo s vynikající odolností proti vodě, tryskající vodě a extrémním tlakům. Po nastříkání se výborně rozptýluje, spolehlivě přilne na všechny pevné povrchy. Zabraňuje opotřebením a korozi u extrémně namáhaných součástí (ozubené převody, ozubená kola, řetězy, ocelová lana, hřídele, otočné klouby, kluzné kolejnice aj.). Prodlužuje životnost strojů. Šetří náklady na údržbu.

- Extrémně silná a dlouhodobá přilnavost, rovnoměrné rozptýlení po namazané ploše
- Extrémně vysoká vzlinavost a zatečení do nepřístupných spojů při aplikaci
- Vynikající odolnost proti mechanickému otěru a tlaku
- Po aplikaci a odpaření nosného rozpouštědla přilne a nestéká z namazaného místa
- Dlouhodobá ochrana před atmosférickými vlivy, vytěsňuje vodu
- Zabraňuje vnitřní i povrchové korozi, neutrální k „O“ kroužkům
- Výborně odolává proudící, stříkající a tlakem stříkající slané i sladké vodě
- Vysoce odolné zředěným kyselinám a louhům
- Teplotní stálost a odolnost od -35°C do +200°C

Použití:

- Mazání řetězů, článků, řetězových kol, převodů, ocelových lan, táhel, pístů, těsnících kroužků a jiných pohyblivých součástí pracujících v extrémních podmínkách.
- Maže ozubená kola, ozubené převody, šroubové převody, ložiska, kladky, otočné klouby, kloubové závěsy, vačky, hřídele, vodící tyče, vodící lišty, válečkové systémy a dopravníky, pumpy, uzavírací šoupátka, ventily, převodníky tlaku vystaveným extrémním podmínkám.
- Vhodné pro míchací zařízení, mixéry, drtiče, centrifugy, stavební stroje, rotující části obráběcích strojů, dopravní zařízení, sterilizátory, dmychadla, kompresory, klimatizace a balící stroje.
- Vhodné také i při vyšším teplotním zatížení.

Bezpečnostní pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených v bezpečnostních listech produktu. Před každým použitím ověřte snášenlivost. Změny vyhrazeny.



Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů, počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem. Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.