

Bílé keramické mazivo se separačním a těsnícím účinkem pro spoje z nerezavějící oceli a pro extrémní teplotní podmínky

Rozsah použití:

V celé oblasti ošetřování a údržby nerezových a jiných šroubení, závitů a spojů ve všech odvětvích průmyslu. Zabraňuje zakousnutí šroubů a spojů v důsledku elektrochemické koroze. Keramické částice vyrovnávají a oddělují povrchové nepřesnosti, a zaručují dobrou demontáž i po velmi dlouhé době. Spolehlivě účinné v extrémních teplotách od -40°C do $+1400^{\circ}\text{C}$.



Způsob aplikace:

Keramickou pastu naneste přímo na mazané místo nebo plochu, předem odstranit veškeré nečistoty a mastnoty (vhodné použít např. B7015 nebo B7902).

Vlastnosti výrobku:

Speciální separační a mazací přípravek pro veškeré spoje, zejména závity a šroubení zhotovených z nerezavějící chromniklové oceli. Odolává extrémním tepelným podmínkám, zabraňuje opotřebení, zadření, „zakousnutí závitů“ a elektrochemické korozi. Bez obsahu kovů.

- zabraňuje elektrochemické korozi u nerez oceli
- odpuzuje vodu a prach, vysoce otěruvzdorný
- dlouhodobá ochrana před atmosférickými vlivy
- vysoká přilnavost
- po aplikaci nestéká z namazaného místa
- odolný zředěným kyselinám a louhům, odolný vodní páře
- umožňuje dlouhodobě snadnou demontáž spojovaných nerezových šroubení a jiných součástí
- vynikající teplotní odolnost od -40°C do $+1400^{\circ}\text{C}$
- neobsahuje kovy, grafit, molybden, přísady s obsahem těžkých kovů, tlaková odolnost 220 N/mm^2
- zamezuje „zakousnutí“ nerezových a hliníkových spojů

Použití:

- veškeré průmyslové oblasti používající nerezové a Al komponenty, šrouby, šroubení, příruby, armatury, ventily, rozvody, vedení
- chemický a potravinářský průmysl
- čerpadla, odstředivky, vodní systémy a pumpy, kompresory
- laboratorní, lékařské a farmaceutické zařízení a rozvody
- ochrana přírubových těsnění, prostředek pro montáž brzd
- ochrana nerezových ozubených převodů a převodovek
- pro vysokoteplotní mazání – pece, kotle, výfuky, komíny
- výrazně prodlužuje životnost ošetřených součástí

Bezpečnostní pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených v bezpečnostních listech produktu. Před každým použitím ověřte snášenlivost. Změny vyhrazeny.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů, počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem. Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.