

## Univerzální dvousložkové vysoce výkonné lepidlo pro profesionální lepení

### Rozsah použití:

Dvousložkové univerzální vysoce výkonné lepidlo pro profesionální lepení většiny materiálů v různých odvětvích průmyslu. Produkt v praktickém provedení s aplikační směšovací tryskou, kdy lze za pomoci této trysky produkt nanášet již namíchaný přímo na lepené místo, bez další potřeby ručního míchání.

### Způsob aplikace:

Před aplikací povrch pokud možno zdrsňit, a vždy očistit a odmastit. Před lepením, opravou prasklin, vrypů, různých děr a prohlubní, sejmout krycí víčko a na jeho místo připevnit směšovací trysku. Vytlačit z tuby potřebné množství lepidla, které se mísí pomocí směšovací trysky a aplikovat přímo na lepené místo (po ukončení lepení se vyvarujte nechat více než dvě minuty smíšené lepidlo ve směšovací trysce, dojde k zatvrdnutí). Po ukončení lepení sejměte směšovací trysku a tubu uzavřete krycím víčkem.



### Vlastnosti výrobku:

Double Power se vyznačuje vysokou přilnavostí na povrchy kovové, plastové a na velké množství dalších materiálů. Jedná se o produkt na Methyl Methacrylatové bázi, který je rychle vytvrzený, brousitelný, přelakovatelný. Lepidlo má vysokou pevnost v tahu, stříhu a otěru. Je velmi odolné a stále proti chemikáliím, benzínu, vodě, teplotě a vibracím. Aplikovatelné v interiérech i exteriérech.

Doba zpracovatelnosti při +21°C	cca 3 minuty
Doba ztuhnutí při +21°C	cca 6 minut
Vytvrzení pro opracování	cca 12 hodin
Pevnost ve smyku	22 N/mm <sup>2</sup>
Pevnost otěru	11 N/mm <sup>2</sup>
Viskozita	45 Pa.s
Teplotní odolnost	od -40°C do +120°C
Hmotnost	1,03/0,96g/cm <sup>3</sup>
Směšovací poměr	1:1
Barva	bílá/žlutá = béžová

### Použití:

- opravy karosérií a interierových částí vozidel, lepení nárazníků, chladičů, rukojetí a ovládacích panelů atd.
- lepení a vyplňování prasklin, vrypů, rýh, prohlubní a děr
- použitelný i na opravy kovových konstrukcí
- lze jej využít v plastikářském průmyslu
- využitelný v modelářství a v dřevozpracujícím průmyslu
- vhodný pro opravy v elektrotechnice

### Bezpečnostní pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených v bezpečnostních listech produktu. Před každým použitím ověřte snášenlivost. Změny vyhrazeny.

**Pozn.** - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů, počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem. Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.